

















CINGHIE TERMOSALDANTI "TM BELT" CORREA TERMOSOLDABLE "TM BELT"

Colore Color	Trasparente Transparente		Trasparente Transparente		Verde Verde		Verde Verde		Trasparente Transparente		Trasparente Transparente		Verde Verde		Verde Verde	
Durezza Dureza	85		85		85		85		85		85		85		85	
Temperatura impiego Temperatura de trabajo	-30°C+80°C		-30°C+80°C		-30°C+80°C		-30°C+80°C		-30°C+80°C		-30°C+80°C		-30°C+80°C		-30°C+80°C	
Superficie cinghia Superficie correa	Liscia <i>Lisa</i>		Liscia <i>Lisa</i>		Liscia <i>Lisa</i>		Liscia <i>Lisa</i>		Nido d'ape <i>Nido de abeja</i>		Nido d'ape <i>Nido de abeja</i>		Nido d'ape <i>Nido de abeja</i>		Nido d'ape <i>Nido de abeja</i>	
Rinforzo Refuerzo	No <i>No</i>		Si <i>Si</i>		No <i>No</i>		Si <i>Si</i>		No <i>No</i>		Si <i>Si</i>		No <i>No</i>		Si <i>Si</i>	
																
Profilo Perfil	Carico max (daN) <i>Carga Max (daN)</i>	DMP	Carico max (daN) <i>Carga Max (daN)</i>	DMP	Carico max (daN) <i>Carga Max (daN)</i>	DMP	Carico max (daN) <i>Carga Max (daN)</i>	DMP	Carico max (daN) <i>Carga Max (daN)</i>	DMP	Carico max (daN) <i>Carga Max (daN)</i>	DMP	Carico max (daN) <i>Carga Max (daN)</i>	DMP	Carico max (daN) <i>Carga Max (daN)</i>	DMP
A (13 X 8) **	29	95	29	100	29	95	29	100	29	95	29	100	29	95	29	100
B (17 X 11) **	52	120	52	140	52	120	52	140	52	120	52	140	52	120	52	140
C (22 X 14) **	86	160	86	180	86	160	86	180	86	160	86	180	86	160	86	180

** ROTOLI DA 30 MT – Rollos de 30 metros

Colore Color	Trasparente Transparente		Trasparente Transparente		Verde Verde		Verde Verde		Trasparente Transparente		Trasparente Transparente		Verde Verde		Verde Verde	
Durezza Dureza	85		85		85		85		85		85		85		85	
Temperatura impiego Temperatura de trabajo	-30°C+80°C		-30°C+80°C		-30°C+80°C		-30°C+80°C		-30°C+80°C		-30°C+80°C		-30°C+80°C		-30°C+80°C	
Superficie cinghia Superficie correa	Crestata <i>Crestada</i>		Crestata <i>Crestada</i>		Crestata <i>Crestada</i>		Crestata <i>Crestada</i>		Crestata <i>Crestada</i>		Crestata <i>Crestada</i>		Crestata <i>Crestada</i>		Crestata <i>Crestada</i>	
Rinforzo Refuerzo	No <i>No</i>		Si <i>Si</i>		No <i>No</i>		Si <i>Si</i>		No <i>No</i>		Si <i>Si</i>		No <i>No</i>		Si <i>Si</i>	
																
Profilo Perfil	Carico max (daN) <i>Carga Max (daN)</i>	DMP	Carico max (daN) <i>Carga Max (daN)</i>	DMP	Carico max (daN) <i>Carga Max (daN)</i>	DMP	Carico max (daN) <i>Carga Max (daN)</i>	DMP	Carico max (daN) <i>Carga Max (daN)</i>	DMP	Carico max (daN) <i>Carga Max (daN)</i>	DMP	Carico max (daN) <i>Carga Max (daN)</i>	DMP	Carico max (daN) <i>Carga Max (daN)</i>	DMP
B (17 X 19)**	76	190	76	190	76	190	76	190	70	180	76	180	70	180	76	180
C (22 X 25)**	131	240	131	240	131	240	131	240	117	220	131	220	117	220	131	220





** Profilo B: ROTOLI DA 40 MT – Perfil B: Rollos de 40 metros

** Profilo C: ROTOLI DA 30 MT – Perfil C: Rollos de 30 metros

DMP : Diametro Minimo della Puleggia in mm – Diametro Minimo de la Polea en mm

CINGHIE TERMOSALDANTI "TM BELT"

CORREA TERMOSOLDABLE "TM BELT"

Colore Color		Trasparente Transparente		Trasparente Transparente		Verde Verde		Verde Verde	
Durezza Dureza		85		85		88		88	
Temperatura impiego Temperatura de trabajo		-30°C+80°C		-30°C+80°C		-30°C+80°C		-30°C+80°C	
Superficie cinghia Superficie correa		Liscia Lisa		Liscia Lisa		Ruvida e Liscia Rugosa y Lisa		Ruvida e Liscia Rugosa y Lisa	
Rinforzo Refuerzo		No No		Si Si		No No		Si Si	
									
Diametro Diametro	Rotolo in metri Rollo en metros	Carico max (daN) Carga Max (daN)	DMP	Carico max (daN) Carga Max (daN)	DMP	Carico max (daN) Carga Max (daN)	DMP	Carico max (daN) Carga Max (daN)	DMP
2	200	1	15	NF	NF	1,2	15	NF	NF
3	200	2	20	NF	NF	2,6	20	NF	NF
4	200	3,8	35	NF	NF	4,6	35	NF	NF
5	100	5,8	50	NF	NF	7	50	NF	NF
6	100	8,4	60	10	60	10	60	10,2	60
7	100	11,6	70	13,8	70	13,8	70	13,8	70
8	100	15	80	18	80	18	80	18	80
9	100	19	90	23	90	23	90	23	90
10	50	23,6	100	28	100	28	100	28	100
12	50	34	120	40	120	40	120	40	120
15	50	53	150	63	150	63	150	63	150
18	50	76	180	91	180	91	180	91	180
20	50	94	200	113	200	113	220	113	220

DMP : Diametro Minimo della Puleggia in mm - Diametro Minimo de la Polea en mm

NOTE: PER COLORI E DUREZZE DI CINGHIE DIVERSE DA QUELLE PRESENTI NEL CATALOGO, CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE

NOTE: PARA COLORES Y DUREZAS DE CORREAS DIFERENTES A LAS DEL CATALOGO, CONTACTAR NUESTROS COMERCIALES



PINZA IN ALLUMINIO
Pinza en aluminio



SALDATORE CINGHIA TERMOSALDANTE
Soldador



FORBICE
Tijera